



DECKS & PLANKS

passion for wood and stone

D&P ANTISPOT

Fettfleckenentferner Spray für geöltes und unbehandeltes Holz, Naturstein, Terracotta und Leder.



Der D&P AntiSpot entfernt Verschmutzungen durch fettige Substanzen von geölten und farbig geölten Holzböden und Möbeln, sowie Naturstein, Terracotta, Leder oder anderen offenporigen Oberflächen. Es ist stets ein Test an einer unauffälligen Stelle durchzuführen. D&P AntiSpot wurde speziell für die Tiefenreinigung von Holz im Innen- und Außenbereich, Naturstein, Terracotta etc. entwickelt. Er entfernt sanft Fettschmutz wie zum Beispiel Speiseöl oder schmierige Substanzen. Gebrauchsfertig - einfach in der Anwendung sprühhfähig.

Vorbereitung: Vor Beginn der Fleckbehandlung auf jeden Fall an unauffälliger Stelle eine Probe durchführen, um die Reaktion mit der vorhandenen Oberfläche zu prüfen.

Behandlung: Es kann sinnvoll sein, den Fettfleck ca. 30 Sekunden mit einem Haartrockner (kein Heißluftfön) zu erwärmen, um das zu lösende Fett zu aktivieren und die Wirkung des Fleckenentferners zu erhöhen. Schütteln Sie die Sprühdose und sprühen Sie den D&P AntiSpot in einem Abstand von ca. 20 cm auf den Fleck. Lassen sie das Produkt kurz einwirken und erwärmen Sie den Bereich gegebenenfalls erneut. Es bildet sich eine weiße, pulverartige Substanz an der Oberfläche welche nach der schnellen Trocknung einfach durch absaugen entfernt werden kann.

Wiederholen sie diesen Vorgang, falls der Fleck noch nicht verschwunden ist.

Hinweis: Für ein optimales Ergebnis können Sie die behandelte Oberfläche noch mit Wasser und D&P Intensive Wood Cleaner, D&P Flockenseife, D&P Steinseife oder D&P Klinker & Schieferereiniger je nach Art des behandelten Materials nachreinigen, nachdem der Fleck verschwunden ist, kann das behandelte Material nach Bedarf wieder eingepflegt werden. Hierfür empfehlen wir D&P Oil-Refresher oder D&P Pflegeöl für Holzoberflächen.

Technische Daten:

Trockenzeit: 2-3 Stunden bei 20°C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Farben: Farblos

Werkzeugreinigung: Mit Wasser

10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagerung: Die Spraydose darf nicht erwärmt werden.

Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 150 ML

Geruch: Geruchlos

DECKS & PLANKS passion for wood and stone GmbH
Dresdner Str. 46
01796 Pirna
+49 (0)3501 5850010
info@decks-planks.com
decks-planks.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von D&P beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. Decks & Planks übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrundes, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. D&P behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.