



# D&P OIL CARE

## ÖLPFLEGE



### Pflegeöl auf Wasserbasis für geöltes Holz

D&P Oil Care ist ein wasserbasiertes und raumklimafreundliches Pflegeöl, das auf allen geölten Holzoberflächen, sowohl oxidativ als auch UV-/werksgeölt, verwendet werden kann und sich besonders für die regelmäßige Pflege geölter Holzböden eignet. Problemlos manuell oder maschinell aufzutragen. Dieses schnelltrocknende Pflegemittel ist auf Wasserbasis.

#### Anwendung:

Für alle geölten Holzoberflächen – sowohl mit lufthärtendem als auch mit UV härtenden Öl behandelt (ab Werk geölt). D&P Oil Care, natur ist für dunkle Hölzer geeignet, D&P Oil Care, weiß für helleres, evtl. gelaugtes Holz wie Kiefer, Esche oder Eiche, damit das helle Aussehen erhalten und betont wird. Arbeitsbeschreibung: Wir empfehlen eine Probe an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können. Bitte beachten Sie: wenn das Produkt D&P Oil Care Farbton: „Weiß“ aufgesprüht wird, können lungengängige Tröpfchen entstehen. Nicht einatmen.

#### Vorbereitung:

Den Boden mit 125 ml D&P Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Der Boden muss völlig trocken sein. D&P Öl Care wird ebenfalls zur Einpflege nach dem Gebrauch von D&P Spot-Remover verwendet. (D&P AntiSpot, D&P TanninSpot Remover, D&P WoodStain Remover)

#### Behandlung

Den Kanister gründlich schütteln. Eine dünne Schicht von D&P Öl Care mit weißem Polierpad, Baumwolltuch einpolieren, auf großen Flächen eine Poliermaschine verwenden. Es ist sehr wichtig, dass D&P Öl Care gründlich in das Holz einpoliert wird. Das Polieren vorsetzen bis das Holz gesättigt ist, und die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Den Boden muss nicht nass erscheinen, und es darf kein Öl auf der Oberfläche nach dem Polieren zurückbleiben. Die Behandlung Stufe um Stufe auf kleinen Flächen fortsetzen, bis der Boden fertigbehandelt ist.

Trockenzeit: 12-24 Stunden bei 20°C

Leichte Verarbeitung: 3-4 Stunden bei 20°C

Empfehlung: Setzen Sie den Boden während der Aushärtezeit keinem Wasser aus.

Durchgehärtet: 3 tage bei 20°C.

#### Technische Daten Deklaration:

VOC: 15 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Wb)): 140 g/l.

GIS code: Ö10+

Dichte: 0.95-1.00 g/ml.

pH-Wert: pH 8-9

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 30-40 m<sup>2</sup>/L

Farben: Natur, Weiß

Werkzeugreinigung: Mit Wasser und Seife

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 250 ml, 1 L

Viskosität: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Geruch: Schwach

Festkörperanteil: 10-20%

Mischungsverhältnis: Fertigmisch. Nicht verdünnen.

#### Reinigung & Pflege

Für die tägliche Reinigung empfiehlt sich die D&P Holzbodenseife oder D&P Flockenseife, die das Holz effektiv säubert und pflegt. Ergänzen Sie die Reinigung gelegentlich mit D&P Oil Refresher (Öl-Auffrischer) die dem Holz bei jeder Anwendung auch ein wenig Öl hinzufügt.

DECKS & PLANKS passion for wood and stone GmbH

Dresdner Str. 46

01796 Pirna

+49 (0)3501 5850010

info@decks-planks.com

decks-planks.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von D&P beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. Decks & Planks übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrundes, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. D&P behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.