



# D&P FLOCKENSEIFE

## \_ SOAP FLAKES



Die natürliche Seife nach alter skandinavischer Traditionsformel mit rückfettender Wirkung.

Öl-, wachs- und seifenbehandelte Holzoberflächen mit Flockenseife reinigen. Diese milde Seife dringt in das Holz ein, entfernt Schmutz und schützt gegen Austrocknen und Risse. Sie hinterlässt einen mikroskopischen, atmungsfähigen Seifenfilm auf der Oberfläche, der die Widerstandsfähigkeit erhöht und das Sauberhalten der Oberfläche erleichtert. Original skandinavische Seifenspäne auf pflanzlicher Basis. Oberflächenreinigung und rückfettender Schutz für geölte Holzböden. Ohne Glycerin, EDTA, Parfüm und Farbstoffe.

### Für die regelmäßige Reinigung.

Ideal für Böden, Möbel, Tischplatten und Paneele und zur Grundbehandlung von Weichholz. Anwendungsbereich D&P Naturseife eignet sich zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von geölten, gewachsen und geseiften Holzoberflächen.

### Arbeitsbeschreibung Vorbereitung

Die tägliche Reinigung erfolgt mit Staubsauger oder Besen. Wie oft der Boden feucht gewischt wird, hängt von der Beanspruchung ab. Stark verschmutzte Böden können vor der Anwendung von D&P Flockenseife mit D&P Intensive Wood Cleaner gereinigt werden. Immer daran denken wir empfehlen eine Testreinigung an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

### Behandlung

Dosierung: ca. 30 g auf 10 Liter lauwarmes Wasser. (Etwa 2-4 Esslöffel je nach Bedarf.) Die Oberfläche mit einem gut ausgewringenen Mopp nicht zu nass reinigen. Die Seife hinterlässt einen schützenden Film auf der Oberfläche. Keine 100%igen Mikrofaser- sondern Baumwolltücher verwenden. Für beste Ergebnisse bei stark verschmutzten Böden verwenden Sie 2 Eimer: Einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps.

Trockenzeit: 15-30 Minuten bei 20°C

Technische Daten: Ohne Glycerin, EDTA, Parfüm und Farbstoffe. Aktivseifenanteil über 80%. Seife aus Kokos- und Palmkernöl > 30 % basisch pH ca. 9,5 in Gebrauchslösung.

GIS code: GG10

pH-Wert: pH 9-10

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 100-150 m<sup>2</sup> pro Liter

Farben: Natur

Werkzeugreinigung: Mit Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 500g

Verdünnung: Wasser

Geruch: Geruchlos

Mischungsverhältnis: 125 - 200 ml auf 5 l Wasser.

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Stark beanspruchte Bereiche können nach der Reinigung mit D&P Intensive Wood Cleaner mit D&P Maintenance Oil oder D&P Maintenance Gel gepflegt werden.

DECKS & PLANKS passion for wood and stone GmbH

Dresdner Str. 46

01796 Pirna

+49 (0)3501 5850010

info@decks-planks.com

decks-planks.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von D&P beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. Decks & Planks übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrundes, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. D&P behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.